

线阵系统+ 低音系列

F030010
RA16
F030011
RAB1815
F030007
RA18
F030008
RA18X



RAB1815



RA18

RA16





RA18X

RA16

RAB1815

RA18

RA18X



50多年的 历史， 来自 意大利的 声音

坚持“意大利制造”的最高标准，Montarbo制造了可以说是行业中效率最高，表现力最强的线阵系统—PalcoPlus系统，尽管是首次涉足模块化系统的设计，但Montarbo设计人员的专业背景和技术能力迅速扫除了各种猜测和偏见，使得即便是行业内最为挑剔的专家也对PalcoPlus系统的设计精髓十分赞赏。标准化，高表现力的号角可以满足即便是最挑剔的耳朵，PalcoPlus突破了指向性的限制，使得听众可以接收到最为清晰和干净的声音。紧凑结实的箱体可以方便地进行人工搬运，配套超高表现力的低音音箱，PalcoPlus是专业音频追求者的首选。根据场地和舞台的不同，可以有相应的低音音箱供RA16配合使用，RAB1815落地低音系列，心脏线型设计原理，可以提供纯净完美的低音效果。RA18和RA18X系列可以进行悬挂。专门为最为挑剔的听众设计的MOL1818，可以使低音的表现达到超乎想象的地步。

Montarbo工程师建议应用的场所：



附件RAB1815: COV-RAB (p.71), SK-RAB (p.71)

详细参数	RA16	RAB1815	RA18	RA18X
频率响应	70Hz + 20 kHz	30Hz + 120Hz	50Hz + 100Hz	50Hz + 100Hz
分频点	800Hz; 24dB/oct	---	---	---
单元	LF 2 x 8"; 2.5"音圈 HF 1 x 1.4"- 高音单元 3"音圈, 钛膜	1 x 18"; 4"音圈 1 x 15"; 4"音圈	1 x 18"; 4"音圈 ---	1 x 18"碳纤维; 5"音圈 ---
最大持续功率	LF 800W@8 Ω HF 200W@16 Ω 18" --- 15" ---	---	1700W@4 Ω ---	3400W@8 Ω ---
最大声压级	130dB(@1m; 单箱体; 半空间)	136dB(@1m; 半空间)	130dB(@1m; 半空间)	133dB(@1m; 半空间)
声场覆盖	120°水平角 垂直覆盖取决于线阵长度	心脏线型: -15dB@180° (40Hz-100Hz)	全方位	全方位
箱体	15mm 桦木胶合板, 高聚合度, 防脱落 喷漆	18-21 mm 桦木胶合板, 防脱落 喷漆	---	---
配件	每一个RA16音箱都有以下配件 -2个用以组装线阵和调整单元间垂直 张角的插件 -6个防止快速下落的钢钉和安全锁 (3/8" x 1/2") -由航空级别的镁铝合金制造的集成 硬件	---	---	---
尺寸	527 x 282 x 440 mm	506 x 762 x 748 mm	527 x 540 x 550 mm	527 x 540 x 550 mm
重量	18 kg	58 kg	34 kg	40 kg